


SUFFIX	Characters placed after basic designation
	Znaki umieszczone za oznaczeniem podstawowym
<b>K</b>	<b>tapered bored (1:12 on diameter)</b> ● otwór stożkowy (zbieżność 1:12)
<b>P6</b>	<b>accuracy to ISO tolerance class 6</b> ● klasa dokładności P6 wg tolerancji ISO (wyższa niż normalna P0)
<b>C3</b>	<b>radial clearance greater than normal</b> ● luz promieniowy większy od luzu normalnego - C0
<b>C4</b>	<b>radial clearance greater than C3</b> ● luz promieniowy większy od luzu C3
<b>2RS</b>	<b>rubber seals at both sides of the bearing</b> ● dwie uszczelki gumowe z obu stron łożyska

DIMENSIONS				BASIC LOAD RATING		LIMITING SPEEDS		MASS	BASIC DESIGNATIONS	MODIFICATION
WYMIARY GŁÓWNE				NOŚNOŚĆ		OBROTY GRANICZNE		MASA	OZNACZENIE	ODMIANY
d	D	B	r <sub>s</sub>	dynamic	static	grease	oil	~	PODSTAWOWE	K 2RS
mm				kN		r/min		kg		
10	30	9	1.0	4.25	1.40	24 000	30 000	0.03	1200	
12	32	10	1.0	4.80	1.53	22 000	28 000	0.04	1201	
15	35	11	1.0	5.85	2.08	19 000	24 000	0.05	1202	
17	40	12	1.0	6.10	2.45	18 000	22 000	0.07	1203	
20	47	14	1.0	10.10	2.60	15 000	18 000	0.12	1204	
	47	18	1.0	9.80	3.90	10 000	-	0.14	2204	●
25	52	15	1.0	12.00	3.30	13 000	16 000	0.14	1205	●
	52	18	1.0	12.50	3.45	13 000	16 000	0.18	2205	● ●
	62	17	1.0	17.80	5.05	9 500	12 000	0.26	1305	●
30	62	16	1.0	15.67	4.70	10 000	13 000	0.22	1206	●
	62	20	1.0	15.30	4.55	9 500	12 000	0.26	2206	● ●
	72	19	1.1	21.35	6.34	9 000	11 000	0.39	1306	●
	72	27	1.1	31.40	8.67	8 500	10 000	0.50	2306	●
35	72	17	1.1	15.80	5.15	9 000	11 000	0.32	1207	●
	72	23	1.1	21.65	6.68	8 500	10 000	0.40	2207	● ●
	80	21	1.5	25.10	7.94	7 500	9 000	0.51	1307	●
	80	31	1.5	39.40	11.10	7 000	8 500	0.68	2307	●
40	80	18	1.1	19.22	6.50	8 500	10 000	0.42	1208	●
	80	23	1.1	22.26	7.37	7 500	9 000	0.51	2208	● ●
	90	23	1.5	29.51	9.76	6 700	8 000	0.72	1308	●
	90	33	1.5	44.85	13.38	6 300	7 500	0.93	2308	●
45	85	19	1.1	21.82	7.37	7 500	9 000	0.47	1209	●
	85	23	1.1	23.29	8.15	7 000	8 500	0.55	2209	● ●
	100	25	1.5	38.10	12.90	6 300	7 500	0.96	1309	●
	100	36	1.5	54.11	16.47	5 600	6 700	1.25	2309	●
50	90	20	1.1	22.72	8.09	7 000	8 500	0.53	1210	●
	90	23	1.1	23.26	8.47	6 300	7 500	0.59	2210	● ●
	110	27	2.0	43.34	14.16	5 600	6 700	1.20	1310	●
	110	40	2.0	64.38	20.00	5 300	6 300	1.65	2310	●
55	100	21	1.5	26.75	10.03	6 300	7 500	0.71	1211	●
	100	25	1.5	26.35	9.93	6 000	7 000	0.81	2211	●
	120	29	2.0	51.32	18.05	5 000	6 000	1.60	1311	●
	120	43	2.0	75.27	23.78	4 800	5 600	2.10	2311	●
60	110	22	1.5	30.16	11.56	5 600	6 700	0.90	1212	●
	110	28	1.5	33.94	12.55	5 300	6 300	1.10	2212	●
	130	31	2.1	57.12	20.74	4 500	5 300	1.95	1312	●
	130	46	2.1	86.80	27.84	4 500	5 300	2.60	2312	●
65	120	23	1.5	31.00	12.37	5 300	6 300	1.15	1213	●
	130	31	1.5	43.53	16.35	5 000	6 000	1.45	2213	●
	140	33	2.1	61.97	22.86	4 300	5 000	2.45	1313	●
	140	48	2.1	96.23	32.38	4 000	4 900	3.25	2313	●



DIMENSIONS				BASIC LOAD RATING		LIMITING SPEEDS		MASS	BASIC DESIGNATIONS	MODIFICATION
WYMIARY GŁÓWNE				NOŚNOŚĆ		OBROTY GRANICZNE				
d	D	B	r <sub>s</sub>	dynamic dynamiczna C	static statyczna C <sub>0</sub>	grease w smarze	oil w oleju	~	K	2RS
mm				kN		r/min		kg		
<b>70</b>	125	24	1.5	34.64	13.68	5 000	6 000	1.25	<b>1214</b>	●
	125	31	1.5	40.00	17.00	4 800	5 600	1.50	<b>2214</b>	●
	150	35	2.1	74.29	27.68	4 000	4 800	3.00	<b>1314</b>	●
	150	51	2.1	110.00	37.50	3 800	4 500	3.90	<b>2314</b>	●
<b>75</b>	130	25	1.5	38.85	15.55	4 800	5 600	1.35	<b>1215</b>	●
	130	31	1.5	44.00	18.00	4 500	5 300	1.60	<b>2215</b>	●
	160	37	2.1	79.16	29.87	3 900	4 500	3.55	<b>1315</b>	●
	160	55	2.1	122.00	42.50	3 400	4 000	4.70	<b>2315</b>	●
<b>80</b>	140	26	2.0	39.82	16.94	4 500	5 300	1.65	<b>1216</b>	●
	140	33	2.0	71.00	28.50	4 000	4 800	2.00	<b>2216</b>	●
	170	39	2.1	88.35	33.01	3 600	4 300	4.20	<b>1316</b>	●
	170	58	2.1	145.00	51.67	3 200	3 800	6.10	<b>2316</b>	●
<b>85</b>	150	28	2.0	49.22	20.48	4 200	4 800	2.10	<b>1217</b>	●
	150	36	2.0	57.94	23.61	3 800	4 500	2.50	<b>2217</b>	●
	180	41	3.0	97.59	37.82	3 400	4 000	5.00	<b>1317</b>	●
	180	60	3.0	140.00	51.00	3 000	3 600	7.10	<b>2317</b>	●
<b>90</b>	160	30	2.0	54.94	22.22	3 800	4 500	2.50	<b>1218</b>	●
	160	40	2.0	71.00	28.50	3 600	4 300	3.40	<b>2218</b>	●
	190	43	3.0	116.27	44.80	2 800	3 400	8.45	<b>1318</b>	●
<b>95</b>	170	32	2.1	64.00	27.00	3 600	4 300	3.10	<b>1219</b>	●
	170	43	2.1	83.00	34.00	3 200	3 800	4.10	<b>2219</b>	●
	200	67	3.0	163.00	64.00	2 600	3 200	8.80	<b>2319</b>	●
<b>100</b>	180	34	2.1	69.12	29.48	3 400	4 000	3.70	<b>1220</b>	●
	180	46	2.1	76.50	51.00	3 200	3 800	5.00	<b>2220</b>	●

